



ERDEMOĞLU
TEKNİK İNŞAAT

1995'ten beri tel çit sistemleri · Wire fence systems since 1995



Ürün kataloğu

Product catalogue

Kafes tel · Dikenli tel · Jilet tel · Beton · Çim çit · Panel çit
Chain-link · Barbed · Razor · Concrete · Hedge · 3D panel

TR + EN

İHRACAT / EXPORT

ADANA · TÜRKİYE



İçindekiler / Firma Özeti
Contents / Company Snapshot

- 02 İçindekiler Ve Firma
Contents & Company
- 03 Firma Ve İş Birliği Teklifi
Company & Cooperation Offer
- 04 Galvanizli Kafes Tel
Galvanized Chain-Link Mesh
- 05 Dikenli Tel
Twisted Barbed Wire
- 06 Jilet Tel / Konsertina
Razor / Concertina Wire
- 07 Beton Çit Direği
Concrete Fence Posts
- 08 Çim Çit
Artificial Hedge Fence
- 09 3D Panel Çit
3D Welded Panel Fence
- 10 Sistemler Ve Kullanım Alanları
Complete Systems & Applications
- 11 Kalite, Sevkiyat Ve İletişim
Logistics, Quality & Contact



Kafes tel / Chain-link



Dikenli tel / Barbed



Jilet tel / Razor



Beton direk / Concrete



Çim çit / Hedge



Panel çit / Panel

Firma özeti · Company snapshot

Firma / Company

Erdemoğlu Teknik İnşaat

Tarihçe / Since

1995 production · 2023 export desk

Adres / Address

Yenimahalle, 6223. Sok. No:10

Tesis / Plant

Adana, Türkiye

Ürünler / Range

Mesh · Wire · Posts · Hedge fence

Teklif / Offer

Fabrika teslim tedarik · Factory-direct supply

**Firma Ve İş Birliği**

Company Story And Offer To Buyers

TR**Firma**

Firmamız 1995'ten bu yana Adana'da faaliyet göstermektedir. Üretim, yurt içi ve yurt dışındaki alıcılara doğrudan sunulmaktadır.

TR**Teklif**

Kafes tel, dikenli tel, jilet tel, beton direk ve çim çit doğrudan fabrikadan tedarik edilmektedir. İhracat ambalajı hazırlanmaktadır. İlk siparişlerde makul miktarlarla başlanabilmektedir; ölçüler ihtiyaca göre ayarlanmaktadır. İlk sevkiyattan sonra düzenli tedarik veya özel marka çalışması görüşülebilmektedir.

TR**Hedef Kitlemiz**

Firmamızın hedef kitlesi yapı malzemesi toptancıları, çit işi yapan firmalar, güvenlik şirketleri, çiftlikler ve şantiye tedarikçileridir. Ürünler doğrudan fabrikadan sunulmaktadır. Dilenen çalışmalarda önce numune veya deneme siparişi ile başlanabilmekte; konteyner sevkiyatı Adana'dan planlanmaktadır.

EN**The Company**

The company has been operating in Adana since 1995. Production is offered directly to buyers in Türkiye and abroad.

EN**The Offer**

Chain-link, barbed wire, razor wire, concrete posts and hedge fence are supplied from the factory. Export packing is prepared. First orders can be started at workable quantities; sizes are adjusted to the project. After the first shipment, regular supply or private label can be discussed.

EN**Target Customers**

The catalogue is prepared for building-material wholesalers, fence contractors, security companies, farms and site suppliers. Product is supplied directly from the factory. Samples, trial loads and container shipments are planned from Adana.

01**Üretim**

Manufacture

In-house mesh, wire and post production.

02**İhracata hazır**

Export ready

Packed for container / truck shipment.

03**Özel ölçü**

Custom specs

Dimensions adapted to project needs.

04**Satış sonrası**

After-sales

Datasheets, samples, technical support.

**ET-01 Galvanizli Kafes Tel**
Galvanized Chain-Link Mesh

TR

Galvanizli Kafes Tel

Kafes tel, Adana'daki tezgâhlarda örülmekte ve rulo halinde gönderilmektedir. Çiftlik, bahçe, sanayi sahası ve belediye hatlarında kullanılan klasik çevre teli budur. Galvanizli tel dış ortamda uzun süre dayanmaktadır. Yükseklik, göz aralığı ve tel kalınlığı siparişe göre üretilmektedir.

TR

Öne Çıkan Özellikler

- Baklava gözlü örgü, kıvrık veya dikenli kenar
- Adana'daki tezgâhlarda üretilmektedir
- Göz aralığı 50 / 55 / 65 mm (5 / 5,5 / 6,5 cm)
- Rulo halinde; beton veya çelik direğe asılmaya hazır

EN

Galvanized Chain-Link Mesh

Diamond chain-link mesh woven on in-house machines in Adana and supplied in rolls. The classic perimeter fabric for farms, yards, industrial plots and municipal lines. Galvanized wire stands the Black Sea and continental climate. Height, mesh opening and wire diameter are made to order.

EN

Key Features

- Woven diamond mesh, knuckled or barbed selvage
- Produced on chain-link weaving machines in Adana
- Wire 2.0–3.0 mm (2.2 / 2.3 / 2.5 stock). Mesh 50 / 55 / 65 mm
- Supplied in rolls, ready to hang on concrete or steel posts

Teknik Özellikler · Indicative Specifications

Mesh mm	Wire Ø mm	Height m	Coating	Typical use
50 × 50	2.0 / 2.2	1.00–1.80	Galvanized	Garden / yard
50 × 50	2.3 / 2.5	1.20–2.00	Galvanized	Farm / site
55 × 55	2.2 / 2.5	1.50–2.00	Galvanized	Standard line
55 × 55	2.5 / 3.0	1.50–2.00	Galvanized	Industrial
65 × 65	2.5 / 3.0	1.50–2.00	Galvanized	Long / economy

TR Tel kalınlığı 2,0–3,0 mm. Göz aralığı 5 / 5,5 / 6,5 cm. Farklı yükseklik talep üzerine üretilmektedir.

EN Wire diameter range 2.0–3.0 mm. Mesh opening 5 / 5.5 / 6.5 cm. Other heights on request.

ET-02 Dikenli Tel
Twisted Barbed Wire

TR

Dikenli Tel

İki damarlı, bükümlü galvanizli dikenli tel kullanılmaktadır; dikenler dört uçludur. Kafes çitin üzerine çekilebildiği gibi, tek başına tarla çevresi olarak da kullanılmaktadır. Uzun hatlar için kangal halinde gönderilmektedir.

TR

Öne Çıkan Özellikler

- İki damar birlikte bükülür
- Düzenli aralıkta dört uçlu diken
- Dış ortam için galvaniz kaplama
- Beton direk üzerinde iki veya üç hat halinde çekilir

EN

Twisted Barbed Wire

Two-strand twisted galvanized barbed wire with 4-point barbs. The standard topping for chain-link fences on concrete posts, and a standalone agricultural barrier. Supplied in coils for long perimeter runs.

EN

Key Features

- Two line wires twisted together
- 4-point barbs at regular spacing
- Galvanized finish for outdoor service
- Used as 2 or 3 lines on top of concrete posts

Teknik Özellikler · Indicative Specifications

Line wires	Barb	Spacing mm	Coil	Finish
2 × 1.7 mm	4-point	75-100	25-50 kg	Galvanized
2 × 2.0 mm	4-point	100	25-50 kg	Galvanized
2 × 2.2 mm	4-point	100-125	25-50 kg	Galvanized
2 × 2.5 mm	4-point	125	50 kg	Galvanized
2 × 2.5 mm	4-point heavy	100	50 kg	Galvanized

TR Diken aralığı ve kangal ağırlığı talebe göre ayarlanmaktadır.

EN Barb spacing and coil weight can follow the buyer's standard.

ET-03 Jilet Tel / Konsertina
Razor / Concertina Wire

TR

Jilet Tel / Konsertina

Çelik öz tel ve jilet şeritten üretilen, yüksek koruma sağlayan bir bariyerdir. Tek kangal, konsertina veya düz sarım olarak hazırlanmaktadır. Sanayi ve özel güvenlik gerektiren sahalar için kullanılmaktadır; montaj yürürlükteki kurallara göre gerçekleştirilmektedir.

TR

Öne Çıkan Özellikler

- Jilet profilleri: BTO-22, BTO-30, CBT-60, CBT-65
- Galvanizli veya paslanmaz öz tel ve şerit
- Hızlı montaj için konsertina klipsleri
- Panel ve tel örgü sistemleriyle birlikte kullanılabilir

EN

Razor / Concertina Wire

High-deterrence topping and standalone barrier made from a steel core wire and a stamped blade tape. Supplied as single coils, concertina (cross-type) coils or flat wrap. Designed for prisons, military, industrial and critical-infrastructure perimeters — always in accordance with local law.

EN

Key Features

- Blade profiles BTO-22, BTO-30, CBT-60, CBT-65
- Galvanized or stainless core and tape
- Concertina clips for rapid deployment
- Compatible with panel, palisade and mesh fences

Teknik Özellikler · Indicative Specifications

Type	Blade mm	Core Ø mm	Coil Ø mm	Finish
BTO-22	22	2.5	450 / 500	Galvanized
BTO-30	30	2.5	500 / 600	Galvanized
CBT-60	60	2.5	700 / 900	Galvanized
CBT-65	65	2.5	700 / 950	Galvanized / SS
Flat wrap	22-30	2.5	—	Galvanized

TR Montaj, saha güvenlik kurallarına uygun gerçekleştirilmektedir. Perakende tüketici ürünü değildir.

EN Installation must follow site safety rules. Not a consumer product.

Beton Çit Direği
ET-04 Concrete Fence Posts

TR

Beton Çit Direği

Kafes çit için beton direk üretilmektedir. Hat direkleri düzdür; köşelerde payanda kullanılmaktadır. Ölçüler siparişte netleştirilmektedir.

EN

Simple Precast Posts

Square or round vibrated concrete posts for chain-link fences. Four shapes: straight, cranked head, long cranked head and round. Stock heights follow the drawing. Holes in the shaft take the mesh. Corners can take diagonal braces.

Stok boylar · Stock lengths

Tip	Şekil	Boy	EN	TR
Düz	Square, straight	160 / 200 / 300 cm	Line post	Hat direği
Eğik başlı	Square, cranked head	240 / 250 / 280 / 300 cm	Topping line	Eğik başlı
Long cranked	Square, long crank	200 / 220 / 240 / 270 cm	Topping line	Uzun eğik
Boru tipi	Round	150 cm	Light / garden	Boru tipi

TR

Teknik Özellikler

- Yüksek dayanımlı vibrasyonlu beton
- En az 4 adet Ø8-10 mm inşaat demiri
- Vibrasyon sıkıştırma + buhar kürü
- Doğal gri, pürüzsüz veya hafif dokulu
- Toprağa gömme veya beton zemine dübel
- Tasarım ömrü 25 yıl ve üzeri

EN

Technical Features

- High-strength vibrated concrete
- Min. 4 pcs Ø8-10 mm rebar
- Vibration compaction + steam curing
- Natural grey, smooth or light texture
- Set in soil or anchored to a concrete base
- Design life 25 years and more

**ET-05 Çim Çit**
Artificial Hedge Fence**TR****Çim Çit**

UV'ye dayanıklı PE şimşir yapraklı gizlilik paneli, yeşil tel ızgara üzerine işlenmektedir. Villa, bahçe, teras ve duvar üstünde canlı çit beklemeden yeşil görünüm sağlanmaktadır. Mevcut direğe veya kafes tele takılabilmektedir.

TR**Öne Çıkan Özellikler**

- Sık şimşir yaprak, dört mevsim yeşil
- UV'ye dayanıklı PE, boyalı tel karkas
- Villa, bahçe ve duvar üstü için uygun
- Alçak duvara veya direğe takılır

EN**Artificial Hedge Fence**

Privacy panels of UV-stable PE boxwood leaves on a green wire grid. Used on villas, gardens, terraces and street walls where a green screen is wanted without waiting for a living hedge. Mounts on posts or on an existing chain-link / panel line.

EN**Key Features**

- Dense artificial boxwood leaf, year-round green
- UV-stable PE leaves on a coated wire backing
- Fits villa, garden and street-wall lines
- Can sit on a low wall or on steel / concrete posts

Teknik Özellikler · Indicative Specifications

Height cm	Mesh mm	Wire Ø mm	Leaf	Colour
50 / 75	40 × 40	1.60-3.20	UV PVC	RAL 6005
100	40 × 40	1.60-3.20	UV PVC	RAL 6005 / 7016
120	40 × 40	1.60-3.20	UV PVC	RAL 6005 / 7016
150	40 × 40	1.60-3.20	UV PVC	RAL 6005 / 7016
200	40 × 40	1.60-3.20	UV PVC	RAL 6005 / 7016

TR Panel ölçüsü ve yaprak sıklığı siparişte netleştirilmektedir. Canlı bitki değildir.

EN Exact panel size and leaf density confirmed on the order. Not a living plant.

ET-06 3D Panel Çit
3D Welded Panel Fence

TR

3D Panel Çit

Yatay V-kırımlı 3D kaynaklı panel üretilmektedir. Panel boyu 2500 mm, yükseklik 500–2000 mm olarak uygulanmaktadır. Göz aralığı 50×150 / 55×150 / 50×200 / 55×200 mm'dir. Tel çapı Ø 3,80–6,00 mm'dir. Direkler 50×50×1,5 veya 60×60×2,0 mm'dir. Kaplama: galvaniz + nano seramik + 200 °C toz boya. Standart renkler RAL 6005 yeşil ve RAL 7016 antrasit.

TR

Öne Çıkan Özellikler

- Panel boyu 2500 mm
- Yükseklik 500 / 750 / 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000 mm
- Tel çapı Ø 3,80 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 mm
- RAL 6005 / RAL 7016; diğer renkler talep üzerine

EN

3D Welded Panel Fence

3D welded mesh panels with horizontal V-folds. Panel length 2500 mm. Heights 500–2000 mm. Mesh 50×150 / 55×150 / 50×200 / 55×200 mm. Wire Ø 3.80–6.00 mm. Posts 50×50×1.5 or 60×60×2.0 mm. Finish: galvanized wire + nano ceramic + 200 °C powder coat. Standard colours RAL 6005 green and RAL 7016 anthracite. UV plastic post caps.

EN

Key Features

- Panel length 2500 mm
- Heights 500 / 750 / 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000 mm
- Wire Ø 3.80 / 4.00 / 4.50 / 5.00 / 6.00 mm
- RAL 6005 / RAL 7016; other colours on request

Teknik Özellikler · Indicative Specifications

Height mm	Length mm	Mesh mm	Wire Ø mm	Clips
500 / 750	2500	50×150	3.80 / 4.00	2
1000 / 1200	2500	55×150	4.00 / 4.50	3
1500	2500	50×200	5.00	4
1700	2500	55×200	5.00 / 6.00	4
2000	2500	55×200	6.00	4

TR Direk 50×50×1,5 veya 60×60×2,0 mm'dir. Flaşlı direk boyu panel yüksekliği ile uyumludur. Tüm boyutlar özelleştirilebilmektedir.

EN Posts 50×50×1.5 or 60×60×2.0 mm. Flanged post length matches panel height. All sizes customisable.

**Sistemler Ve Kullanım Alanları**
Complete Systems And Applications**TR****Parça Değil, Komple Sistem**

Sağlam bir çevre için tel, direk ve üst takviye birlikte düşünülmelidir. Kafes tel, beton direk, köşe payandası ve dikenli tel takım halinde sipariş edilebilmektedir. Daha yüksek koruma istenen yerlerde jilet tel eklenmektedir. Ürünler tek elden, tek evrakla sevk edilmektedir.

EN**Systems, Not Only Parts**

A perimeter is only as strong as the combination of mesh, post and topping. Buyers can order a matched kit: chain-link rolls, 200 or 240 cm concrete posts, corner braces and two or three lines of barbed wire — or razor wire where the site requires higher deterrence. One family of goods, one set of documents.

Sanayi sahaları

Industrial sites

Factories, warehouses, energy plots and contractor yards.

Yeniden imar

Reconstruction

Temporary and permanent site security for rebuild projects.

Tarım

Agriculture

Farms, grain stores, livestock and machinery compounds.

Kamu ve kritik altyapı

Public & critical

Utilities, water plants, telecom and municipal depots.

Konut / villa

Residential / villa

Estate perimeters where appearance and durability both matter.

TR**Sık Kullanılan Kombinasyonlar**

Çiftlik hattında kafes tel ve beton direk yeterli görülmektedir. Standart çevrede üzerine iki hat dikenli tel çekilmektedir. Köşelerde payanda kullanılmaktadır. Daha yüksek koruma gereken yerlerde üste jilet tel eklenmektedir. Fiyat metre üzerinden, takım halinde verilmektedir.

EN**Typical System Combinations**

Rural / farm: chain-link + 200 cm concrete post. Standard perimeter: chain-link + 240 cm post + 2 lines of barbed wire. Corners: same post with two diagonal concrete braces. Higher deterrence: razor / concertina on top. Quoted as a kit per linear metre.

**Kalite, Ambalaj Ve İletişim**
Quality, Packing And Contact

TR

Kalite

Teller ve direkler düşük karbonlu çelikten üretilmekte, galvanizle korunmaktadır. Paketlemeden önce görünüm ve ölçü kontrolü yapılmaktadır. Referans standartlar: EN 10223, EN 10244 ve EN ISO 1461. Proje belgesi gerekirse sipariş sırasında görüşülmektedir.

TR

Ambalaj Ve Sevkiyat

Kafes ruloları sarılarak paletlenmektedir. Paneller aralıklı istiflenmektedir. Jilet tel kangal halinde gönderilmektedir. Beton direkler takım halinde, ahşap korumalı sevk edilmektedir. 20 veya 40 ayak konteyner ya da tenteli tır yüklenebilmektedir.

TR

Nasıl Başlarız

1) İhtiyaç duyulan ürün, miktar ve varış yeri bildirilmektedir. 2) Ölçü özeti ve deneme sipariş fiyatı gönderilmektedir. 3) Önce numune veya küçük bir yükle başlanabilmektedir. 4) İlk sevkiyatın ardından, karşılıklı uygunluk halinde düzenli çalışma esasları netleştirilmektedir.

EN

Quality Approach

Wires and posts are produced from low-carbon steel and protected by galvanizing. Weld integrity, zinc appearance, coil geometry and post straightness are checked before packing. Indicative reference standards used in this family of products include EN 10223, EN 10244 and EN ISO 1461. Project-specific certificates can be discussed with each order.

EN

Packing & Logistics

Mesh rolls are wrapped and palletised. Panels are stacked with separators. Razor-wire is dispatched in coils. Concrete posts are bundled and timber-protected. 20' / 40' containers or tautliner trucks can be loaded.

EN

How To Start

1) The buyer shares target product, quantity and destination. 2) A specification sheet and trial-order quote are returned. 3) A sample or small container can be arranged. 4) After the first shipment a distributor framework can be locked if both sides agree.

Erdemoğlu Teknik İnşaat**İhracat İletişim · Export contact**

Ataberk Erdemoğlu — Export & Business Development
Yenimahalle, 6223. Sokak No:10, Sarıçam / Adana, Türkiye
Tel / WhatsApp: +90 534 799 77 28
E-mail: ataberk@erdemogluteknik.com
Web: www.erdemogluteknik.com
Production since 1995 · Export desk since 2023
Üretim 1995 · Dış ticaret masası 2023
Diller / Languages: Türkçe · English



Specifications in this catalogue are indicative production ranges. Final data is confirmed on the order acknowledgement.

Katalogdaki ölçüler üretim aralığıdır. Kesin veri sipariş teyidinde yazılır.